



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 20819.2—2007

## 工业过程控制系统用模拟信号控制器 第2部分：检查和例行试验导则

Controllers with analogue signals for use industrial-process control system—  
Part 2: Guidance for inspection and routine testing

(IEC 60546-2:1987, MOD)

2007-01-18 发布

2007-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围和目的 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 试验的抽样 .....	1
4 符号和定义 .....	1
5 性能测试 .....	2
5.1 控制作用试验 .....	2
5.2 供源变化 .....	3
5.3 手动/自动切换 .....	3
5.4 设定点发生器 .....	3
5.5 手操输出器 .....	3
图 1 理想控制器基本输入/输出信号 .....	4
图 2 开环和闭环试验配置图 .....	4
图 3 比例作用记录特性 .....	5
图 4 积分作用记录特性 .....	6
图 5 微分作用记录特性 .....	7

## 前　　言

GB/T 20819《工业过程控制系统用模拟信号控制器》分为如下两部分：

- 第1部分：性能评定方法；
- 第2部分：检查和例行试验导则。

本部分为GB/T 20819的第2部分。

本部分修改采用IEC 60546-2:1987《工业过程控制系统用模拟信号控制器 第2部分：检查和例行试验导则》(英文版)。

根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》，对IEC 60546-2:1987做了下列修改：

- a) 删除了IEC 60546-2:1987的前言和序言；
- b) 将1、2章合并为一章“1 范围和目的”；
- c) 将第2章改为“规范性引用文件”，并将IEC 60546-2:1987序言的内容转化为第2章的内容；
- d) 4.1中变量后的“=”修改为破折号“——”，其他类似条款做相应修改。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会第二分技术委员会归口。

本部分负责起草单位：西南大学、中国四联仪器仪表集团、上海自动化仪表股份有限公司。

本部分参加起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、浙江大学、北京机械工业自动化研究所。

本部分主要起草人：周雪莲、李涛、刘进、张庆军、张建成、张坤、孙发。

本部分参加起草人：冯晓升、冯冬芹、谢兵兵。

本部分是首次制定。

## 工业过程控制系统用模拟信号控制器

### 第 2 部分：检查和例行试验导则

#### 1 范围和目的

GB/T 20819 适用于具有符合 GB/T 3369、GB/T 3370 和 GB/T 777 的模拟信号的气动和电动工业过程控制器。GB/T 20819 的本部分规定的试验原则上也适合于具有其他连续信号的控制器。

本部分旨在为控制器的检查和例行试验，例如验收试验和修理后的试验，提供技术指导。对于全性能试验，应采用 GB/T 20819.1 的规定。验收的性能的定量要求应由制造厂和用户协商后确定。本部分的要求在征得制造厂和用户同意后即生效。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20819 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 777 工业自动化仪表用模拟气动信号(GB/T 777—1985, neq IEC 60382:1971)

GB/T 3369 工业自动化仪表用模拟直流电流信号(GB/T 3369—1989, neq IEC 60381-2:1978)

GB/T 3370 工业自动化仪表用模拟直流电压信号(GB/T 3370—1989, neq IEC 60381-1:1978)

GB/T 20819.1—2007 工业过程控制系统用模拟信号控制器 第 1 部分：性能评定方法  
(IEC 60546-1:1987, MOD)

IEC 60410 计数检查抽样方案和程序

#### 3 试验的抽样

如果制造厂和用户协商在一样品批上进行试验，建议选用出版物 IEC 60410 提出的抽样方法。抽样时可由用户的检验员选定被试控制器。

#### 4 符号和定义

参见 GB/T 20819.1—2007 中 3.1。

##### 4.1 本部分使用的符号和定义

$t$ ——时间；

$y$ ——输出信号（见图 1）；

$y_0$ ——在  $t=0$  时的输出信号；

$x$ ——被测值（见图 1）；

$w$ ——设定点值（见图 1）；

$X_P$ ——比例带；

$T_I$ ——积分时间；

$T_D$ ——微分时间；