



中华人民共和国国家标准

GB 15745—1995

小型民用爆破器材仓库安全标准

Safety standard on site magazines of
commercial blasting materials

1995-11-16发布

1996-05-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
小型民用爆破器材仓库安全标准

GB 15745—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1996 年 10 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*
书号：155066 · 1-13067

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 15745—1995

小型民用爆破器材仓库安全标准

Safety standard on site magazines of
commercial blasting materials

1 主题内容与适用范围

本标准规定了小型民用爆破器材仓库在设计、建设时应遵循的安全技术要求。

本标准适用于乡、镇所属及个体经营的矿山、煤窑和采石场等使用单位的集中管理的民用爆破器材储存仓库。

2 引用标准

GB 6722 爆破安全规程

GBJ 89 民用爆破器材工厂设计安全规范

GBJ 16 建筑设计防火规范

GBJ 140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

3 术语

3.1 民用爆破器材 commercial blasting materials

非军事用爆破器材,本标准中所列部分工业炸药、工业雷管、工业导火索及工业导爆索等。

3.2 库房 magazine

贮存民用爆破器材的仓库。

3.3 洞库 cave magazine

在山体上开挖的爆破器材仓库。

3.4 外部距离 interzonal distance

库房对外部各种目标允许产生不同破坏程度的距离。

3.5 内部距离 intraline distance

仓库区内各建筑物外墙轴线之间的直线距离。

3.6 值班室 guard room

供仓库区保卫和保管人员工作的场所。

4 库房的危险等级及爆破器材贮存

4.1 爆破器材仓库危险等级划分应符合以下规定。

4.1.1 贮存有爆炸性危险品的爆破器材仓库的危险等级为 A 级。

4.1.2 贮存有燃烧性危险品的爆破器材仓库的危险等级为 D 级。爆破器材仓库的危险等级划分见