



中华人民共和国物流行业标准

WB/T 1078—2018

木质箱式托盘

Wooden box pallets

2018-07-16 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类	2
5 要求	3
6 试验	5
7 包装、运输和贮存	12
附录 A (规范性附录) 实木锯材缺陷要求	13
附录 B (规范性附录) 普通胶合板材料外观缺陷要求	15
附录 C (规范性附录) 刨花板外观缺陷要求	17
附录 D (规范性附录) 单板层积材外观缺陷要求	18
附录 E (规范性附录) 钢带技术要求	19
附录 F (规范性附录) 上部结构尺寸公差要求	20
参考文献	21

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会(SAC/TC 269)归口。

本标准起草单位:金华市捷特包装有限公司、无锡市前程包装工程有限公司、深圳一通检测技术有限公司、新创(天津)包装工业科技有限公司、昆山市信和包装有限公司、常州远东塑料机械有限公司、中华人民共和国金华出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:周卫中、程涛、徐平、周德志、彭卫、王立新、姚志明、朱志峰、李沛忆。

木质箱式托盘

1 范围

本标准规定了木质箱式托盘的产品分类、要求、试验方法、包装、运输和贮存。
本标准适用于由木质材料构成的,组合为箱状的托盘。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2518—2008 连续热镀锌钢板及钢带
- GB/T 2934—2007 联运通用平托盘 主要尺寸及公差
- GB/T 4823—2013 锯材缺陷
- GB/T 4857.1—1992 包装 运输包装件 试验时各部位的标示方法
- GB/T 4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB/T 4897—2015 刨花板
- GB/T 4996—2014 联运通用平托盘 试验方法
- GB/T 9846—2015 普通胶合板
- GB/T 20241—2006 单板层积材
- GB/T 27704—2011 钢钉
- BB/T 0040—2007 拼装式胶合板箱

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木质箱式托盘 **wooden box pallets**

主要由木质材料构成,组合为箱状的托盘。

3.2

木质材料 **wooden materials**

实木类或主要由木材加工组成的材料。实木和胶合板、刨花板、单板层积材、生物质材料垫块等人造木质板材。

注:主要是实木和胶合板、刨花板、单板层积材、生物质材料垫块等人造木质板材。

3.3

带上部结构的托盘 **pallets with superstructure**

拥有固定上部结构,或可以形成坚固可支撑结构容器的托盘。

注:这类上部结构可以机械式地连接在托盘上,并有利于增强托盘强度。

3.4

连接构件 **connection component**

由塑料、金属、编织带或其他材料制成,用于连接箱式托盘箱体各主要组成部分的部件。主要形式