



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24640—2009

## 水旱两用拖拉机 通用技术条件

Tractors for paddy and dry field—Specifications

2009-11-15 发布

2010-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会(SAC/TC 140)归口。

本标准负责起草单位:国家拖拉机质量监督检验中心。

本标准参加起草单位:江苏常发集团、福田雷沃国际重工股份有限公司。

本标准主要起草人:解志桥、廖汉平、朱金光、苗堂运、刘惠、刘华、李勇。

# 水旱两用拖拉机 通用技术条件

## 1 范围

本标准规定了水旱两用拖拉机的技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输和贮存。

本标准适用于水旱两用轮式拖拉机。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1592.1 农业拖拉机后置动力输出轴 1、2 和 3 型 第 1 部分:通用要求、安全要求、防护罩尺寸和空隙范围(GB/T 1592.1—2008,ISO 500-1:2004, IDT)

GB/T 1592.2 农业拖拉机后置动力输出轴 1、2 和 3 型 第 2 部分:窄轮距拖拉机防护罩尺寸和空隙范围(GB/T 1592.2—2008,ISO 500-2:2004, IDT)

GB/T 1592.3 农业拖拉机后置动力输出轴 1、2 和 3 型 第 3 部分:动力输出轴尺寸和花键尺寸、动力输出轴位置(GB/T 1592.3—2008,ISO 500-3:2004, IDT)

GB/T 1593.1 农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第 1 部分:1、2、3 和 4 类(GB/T 1593.1—1996, eqv ISO 730-1:1994)

GB/T 2780 农业拖拉机 牵引装置型式尺寸和安装要求

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 3871(所有部分) 农业拖拉机 试验规程

GB/T 5862 农业拖拉机和机具 通用液压快换接头

GB/T 10910 农业轮式拖拉机和田间作业机械 驾驶员全身振动的测量(GB/T 10910—2004, ISO 5008:2001, NEQ)

GB/T 10916 农业轮式拖拉机 前置装置 第 1 部分:动力输出轴和三点悬挂装置(GB/T 10916—2003,ISO 8759-1:1998, IDT)

GB 18447.1 拖拉机 安全要求 第 1 部分:轮式拖拉机

GB/T 19040 农业轮式拖拉机转向要求(GB/T 19040—2003,ISO 10998:1995, IDT)

GB/T 19407 农业拖拉机操纵装置最大操纵力(GB/T 19407—2003,ISO/TR 3778:1987, MOD)

GB/T 19408.1 农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第 1 部分:牵引钩尺寸(GB/T 19408.1—2003,ISO 6489-1:2001, IDT)

GB/T 24648.1—2009 拖拉机可靠性考核

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 6712 拖拉机外观质量要求

JB/T 7734 拖拉机防泥水密封性试验方法

JB/T 9773.1 柴油机 台架试验考核方法

JB/T 9832.2—1999 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法