



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 375—2016  
代替 GA 375—2001

---

警 戒 带

Cordon

2016-10-13 发布

2016-10-13 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准自实施之日起同时代替 GA 375—2001《警戒带》。

本标准自实施之日起 GA 375—2001《警戒带》即行废止。

本标准与 GA 375—2001 相比主要修改如下：

- 修改了范围的内容(见第 1 章,2001 年版第 1 章)；
- 调整了规范性引用文件(见第 2 章,2001 年版第 2 章)；
- 修改了代号(见第 4 章,2001 年版第 4 章)；
- 修改了规格(见 5.3,2001 年版 5.1.1)；
- 修改了颜色和标识(见 5.4 和 5.5,2001 年版 5.1.3)；
- 增加了材料要求(见 5.6)；
- 修改了物理性能和色牢度要求(见 5.7 和 5.8,2001 年版 5.1.4~5.1.8)；
- 增加了收放盒的永久性标志要求(见 5.9.5)；
- 增加了抗跌落性能要求(见 5.10)；
- 增加了环境适应性要求(见 5.11)；
- 删除了支柱要求(2001 年版 5.3)。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由全国警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、公安部特种警用装备质量监督检验中心、公安部第一研究所、浙江华安安全设备有限公司、南京坤宝安全防护设备有限公司、无畏警用装备有限公司、江苏安华警用装备制造有限公司。

本标准主要起草人：赵欣、王利群、王梅、孙洋、张俊、倪峻峰、马焕明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GA 375—2001。

# 警 戒 带

## 1 范围

本标准规定了警戒带的术语和定义、代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。本标准适用于警戒带的研发、生产和检验等。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3923.1—2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 5713—2013 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB 5768.2—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB 20653—2006 职业用高可视性警示服

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 警戒带 **cordon**

用于在特定场所警示禁止进入范围的带状标志物。

[GA 975—2012,定义 4.2.5]

### 3.2

#### 收放盒 **cordon support**

将警戒带带体盘绕其中,便于收放的装置。

## 4 代号

警戒带产品代号由产品名称代号、带体长度规格、企业名称代号和自定义代号组成。

