



# 团 体 标 准

T/CBMMA 8—2024

## V 型选粉机用多通道进料溜管

Multi-channel feeding chute for V-separator

2024-05-08 发布

2024-07-01 实施

中国建材机械工业协会 发 布  
中 国 标 准 出 版 社 出 版

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建材机械工业协会提出并归口。

本文件起草单位：成都利君实业股份有限公司、中国建材机械工业协会、长治市三耐铸业有限公司、天津亿诚集团有限公司。

本文件主要起草人：何亚民、丁亚卓、徐智平、黄资能、周小军、张松虎、崔军、邢建海。

本文件主要审查人：王玉敏、邹积玉、张思成、魏文荣、刘平成、申占民、李洪双、吴瑶瑶、张宝林、徐兴国、宋立明。

# V 型选粉机用多通道进料溜管

## 1 范围

本文件规定了 V 型选粉机用多通道进料溜管(以下简称“溜管”)的结构与型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于 V 型选粉机用多通道进料溜管的设计、制造和验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 700—2006 碳素结构钢
- GB/T 985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
- GB/T 985.4 复合钢的推荐坡口
- GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分:钢斜梯
- GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分:工业防护栏杆及钢平台
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级
- GB/T 13306 标牌
- JC/T 402 水泥机械涂漆防锈技术条件
- JC/T 406 水泥机械包装技术条件
- JC/T 532—2007 建材机械钢焊接件通用技术条件

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 结构与型号

### 4.1 结构

溜管由直段溜管、弯头构成,溜管结构示意见图 1。