

ICS 79.040
B 68



中华人民共和国国家标准

GB/T 17662—1999

原木缺陷术语符号

Symbol of logs defect terms

1999-01-25发布

1999-08-01实施

国家质量技术监督局发布

前　　言

本标准使用的术语与国家标准 GB/T 155—1995《原木缺陷》一致，并结合实际需要增加了“双桠”。

本标准给原木缺陷术语规定了符号，作为从事木材业务、检验、教学工作人员的共同符号语言，在需要书写木材缺陷术语时，用原木缺陷符号代之。简明扼要、一目了然、节省时间、提高工作质量和效率。

本标准由原中华人民共和国林业部提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：新疆维吾尔自治区木材总公司、新疆维吾尔自治区林业厅科教处、新疆林业标准化技术委员会木材分技术委员会。

本标准主要起草人：李常仁、陈俊、陈志民、张华亭、周琼。

中华人民共和国国家标准

原木缺陷术语符号

GB/T 17662—1999

Symbol of logs defect terms

1 范围

本标准规定了原木缺陷术语符号。

本标准适用于我国针、阔叶树种原木。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 155—1995 原木缺陷

3 术语

本标准采用 GB/T 155 中的术语。

4 原木缺陷术语符号

表 1

| 序号 | 符号 | 术语 | 说 明 |
|----|----|------------------------------|----------------------------|
| 1 | | 节子 knot | 矩形方框表示原木材身视图,圆表示节子,点示意节子髓心 |
| 2 | | 漏节 seriously decayed knot | 矩形方框内的圆加“//”,寓意漏节 |
| 3 | | 变色 stain | 圆内加“S”示意变色 |
| 4 | | 心材腐朽 heart rot | 外圆是原木端面视图,内圆加“//”寓意腐朽 |
| 5 | | 边材腐朽 sap rot | 外圆是原木端面视图,内弧加“//”寓意边材腐朽 |
| 6 | | 虫眼 insect hole | 小圆表示虫眼 |