



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 199—92

铜 通 舱 管 件

1992-08-21发布

1993-05-01实施

中国船舶工业总公司 发布

中华人民共和国船舶行业标准

铜通舱管件

CB/T 199—92

分类号:U 55

代替:CB* 199—84

1 主题内容与适用范围

本标准规定了法兰连接尺寸按 GB 569、GB 2501 的铜通舱管件(以下简称通舱管件)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于介质为海水的船舶管路系统。

2 引用标准

GB 569 船用法兰连接尺寸和密封面

GB 2501 船用法兰连接尺寸和密封面(四进位)

3 产品分类

3.1 通舱管件的型式规定如下:

A 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直通通舱管件。

AS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直通通舱管件。

B 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的焊接固定弯头通舱管件。

BS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的焊接固定弯头通舱管件。

C 型——法兰连接尺寸按 GB 569 的直通套管式通舱管件。

CS 型——法兰连接尺寸按 GB 2501 的直通套管式通舱管件。

3.2 通舱管件的基本参数按表 1 规定。

表 1

型 式	公称压力 PN MPa	公称通径 DN mm
A, AS C, CS	0.6	20~300
	1.0	20~200
	1.6	20~150
B, BS	0.6	20~200
	1.0	
	1.6	20~150

3.3 A 型通舱管件的结构尺寸按图 1 和表 2 规定。