



中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3728—1995

钢质小型舱口盖

1995-12-19发布

1996-08-01实施

中国船舶工业总公司 发布

钢质小型舱口盖

本标准非等效采用国际标准 ISO 5778—1994《造船——钢质小型风雨密舱口盖》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钢质小型舱口盖(以下简称舱口盖)的产品分类,技术要求,试验方法和检验规则。

本标准适用于各类船舶用小型舱口盖。

2 引用标准

GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

CB* 3273 舰船门、窗、盖的密性试验

CB/T 3324 钢质舾装件精度要求

3 产品分类

3.1 舱口盖的型式见表 1。

表 1

mm

型式	名 称	结 构 特 征	名 义 尺 寸 L×B
A	单面启闭风雨密舱口盖	翼形螺母夹扣	450×630 830×830
			530×530 830×1230
			630×630 1030×1030
			630×830 1330×1330
B	双面启闭风雨密舱口盖	楔形把手夹扣	450×630 830×830
			530×530 830×1230
			630×630 630×830
C	快速启闭风雨密舱口盖	中心旋转把手夹扣	530×530 φ530 630×630 φ630
D	埋入式风雨密舱口盖	可倒楔形把手夹扣	530×530 630×830 630×630 830×830
E	单面启闭非风雨密舱口盖	翼形螺母夹扣	450×630 630×830 530×530 830×830 630×630
F	双面启闭非风雨密舱口盖	楔形把手夹扣	450×630 630×830 530×530 830×830 630×630