

ICS 13.030.40
J 88
备案号:39288—2013



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10914—2012

病害禽类及病害禽类产品化制设备

Condemned poultry and poultry product rendering equipment

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：商务部流通产业促进中心、长春市农业机械研究院。

本标准主要起草人：龙东海、张英、龚海岩、李欢、方芳、陶波、许崇、杨焱、袁媛。

病害禽类及病害禽类产品化制设备

1 范围

本标准规定了病害禽类及病害禽类产品化制设备的相关术语和定义、制造要求、安全要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于屠宰企业按国家规定进行化制的病害禽类及病害禽类产品的湿化法化制设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 150 钢制压力容器

GB 2894 安全标志

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB 12241 安全阀 一般要求

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1226 一般压力表

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13927 通用阀门 压力试验

TSG R0004 固定式压力容器安全技术监察规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

化制 rendering

对病害动物及病害动物产品或附属物进行处理,以彻底消灭其所携带的病原体,达到消除病害因素,保障人畜健康安全的目的。

3.2

化制时间 rendering time

达到化制温度以后保持温度且计量的时间。化制时间不低于 60 min。

4 要求

4.1 设计制造要求

4.1.1 设备属于 I 类卧式压力容器,其设计和制造应符合 GB 150 和 TSG R0004 中的规定。