

UDC 621.922.6
J 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 15305.3—94

涂附磨具 砂带 尺寸和公差

Coated abrasives—Abrasive belts—Dimensions
and tolerances

1994-12-20 发布

1995-09-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

涂附磨具 砂带 尺寸和公差

GB/T 15305.3—94

Coated abrasives—Abrasive belts—Dimensions and tolerances

本标准等效采用国际标准 ISO 1929—1993《砂带——标记、尺寸和公差》和 ISO 2976—1973《砂带——宽度与长度组合的选择》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了砂带的宽度、周长的尺寸及其极限偏差和宽度与周长组合的选择。
本标准适用于有接头的砂带。

2 基本尺寸和极限偏差

2.1 宽度 b 及极限偏差应符合表 1 规定。

表 1

mm

b		b		b		b	
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差
2.5	±1	75	±2	500	±2	1 500	±3
5		100		600		1 600	
7.5		125		700		1 700	
10		150		800		1 800	
12.5		175		900		1 900	
15		200		1 000		2 000	
20		225		1 060		2 120	
25		250		1 120		2 240	
30		300		1 180		2 360	
40		350		1 250		2 500	
50	400	1 320	2 650				
60	±2	450		1 400			

2.2 周长 l 及其极限偏差应符合表 2 规定。

国家技术监督局 1994-12-20 批准

1995-09-01 实施